

BELADOO Smart WiFi- biały					
BELADOO Smart WiFi Pionowy					
Moc (W)	Numer kat.	Długość (mm)	Wysokość (mm)	Grubość * (mm)	Waga (kg)
1000	NEN169-3SEEC	344	1000	134	23.0
1500	NEN169-5SEEC	344	1485	134	32.0
2000	NEN169-7SEEC	431	1485	134	41.0
BELADOO Smart WiFi Poziomy					
Moc (W)	Numer kat.	Długość (mm)	Wysokość (mm)	Grubość * (mm)	Waga (kg)
750	NEN168-2SEEC	411	570	122	14.4
1000	NEN168-3SEEC	494	570	122	17.4
1250	NEN168-4SEEC	660	570	124	22.7
1500	NEN168-5SEEC	660	570	122	22.7
2000	NEN168-7SEEC	909	570	122	31.9
BELADOO Smart WiFi Niski					
Moc (W)	Numer kat.	Długość (mm)	Wysokość (mm)	Grubość * (mm)	Waga (kg)
1000	NEN170-3SEEC	660	404	122	17.0
1500	NEN170-5SEEC	909	404	122	23.8
BELADOO Smart WiFi bardzo Niski - plinthe					
Moc (W)	Numer kat.	Długość (mm)	Wysokość (mm)	Grubość * (mm)	Waga (kg)
1000	NEN171-3SEEC	992	300	119	19.7
1500	NEN171-5SEEC	1324	300	119	27.7
	M090001	Zestaw 2 nóżek podpierających: „słaba ściana działowa / przegroda” Białe			

BELADOO Smart WiFi- antracyt					
BELADOO Smart WiFi Pionowy					
Moc (W)	Numer kat.	Długość (mm)	Wysokość (mm)	Grubość * (mm)	Waga (kg)
1000	NEN169-3SEHS	344	1000	134	23.0
1500	NEN169-5SEHS	344	1485	134	32.0
2000	NEN169-7SEHS	431	1485	134	41.0
BELADOO Smart WiFi Poziomy					
Moc (W)	Numer kat.	Długość (mm)	Wysokość (mm)	Grubość * (mm)	Waga (kg)
750	NEN168-2SEHS	411	570	122	14.4
1000	NEN168-3SEHS	494	570	122	17.4
1250	NEN168-4SEHS	660	570	124	22.7
1500	NEN168-5SEHS	660	570	122	22.7
2000	NEN168-7SEHS	909	570	122	31.9
BELADOO Smart WiFi Niski					
Moc (W)	Numer kat.	Długość (mm)	Wysokość (mm)	Grubość * (mm)	Waga (kg)
1000	NEN170-3SEHS	660	404	122	17.0
1500	NEN170-5SEHS	909	404	122	23.8
BELADOO Smart WiFi bardzo Niski - plinthe					
Moc (W)	Numer kat.	Długość (mm)	Wysokość (mm)	Grubość * (mm)	Waga (kg)
1000	NEN171-3SEHS	992	300	119	19.7
1500	NEN171-5SEHS	1324	300	119	27.7
	M090002	Zestaw 2 nóżek podpierających: „słaba ściana działowa / przegroda” Antracyt			

* Grubość: zainstalowany na ścianie ze stelażem montażowym