

CALIDOO NATIV Smart WiFi- biały**CALIDOO NATIV Smart WiFi Pionowy**

Moc (W)	Numer kat.	Długość (mm)	Wysokość (mm)	Grubość * (mm)	Waga (kg)
1000	M15221-3	422	1480	147	30.0
1500	M15221-5	422	1480	147	30.0
2000	M15221-7	502	1480	147	35.0

CALIDOO NATIV Smart WiFi Poziomy

Moc (W)	Numer kat.	Długość (mm)	Wysokość (mm)	Grubość * (mm)	Waga (kg)
750	M15211-2	462	595	124	22.0
1000	M15211-3	622	595	124	22.0
1250	M15211-4	782	595	124	22.7
1500	M15211-5	942	595	124	28.3
2000	M15211-7	1182	595	124	40.4

CALIDOO NATIV Smart WiFi Niski

Moc (W)	Numer kat.	Długość (mm)	Wysokość (mm)	Grubość * (mm)	Waga (kg)
750	M15241-2	942	313	121	20.0
1000	M15241-3	1022	313	121	23.0
1500	M15241-5	1262	313	121	30.0

CALIDOO NATIV Smart WiFi- antracyt**CALIDOO NATIV Smart WiFi Pionowy**

Moc (W)	Numer kat.	Długość (mm)	Wysokość (mm)	Grubość * (mm)	Waga (kg)
1000	M15222-3	422	1480	147	30.0
1500	M15222-5	422	1480	147	30.0
2000	M15222-7	502	1480	147	35.0

CALIDOO NATIV Smart WiFi Poziomy

Moc (W)	Numer kat.	Długość (mm)	Wysokość (mm)	Grubość * (mm)	Waga (kg)
750	M15212-2	462	595	124	22.0
1000	M15212-3	622	595	124	22.0
1250	M15212-4	782	595	124	22.7
1500	M15212-5	942	595	124	28.3
2000	M15212-7	1182	595	124	40.4

CALIDOO NATIV Smart WiFi Niski

Moc (W)	Numer kat.	Długość (mm)	Wysokość (mm)	Grubość * (mm)	Waga (kg)
750	M15242-2	942	313	121	20.0
1000	M15242-3	1022	313	121	23.0
1500	M15242-5	1262	313	121	30.0

* Grubość: zainstalowany na ścianie ze stelażem montażowym

CALIDOO NATIV - możliwość połączenia z siecią Wi-Fi poprzez bramkę Intuis connect (opcja)